

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ruban Adhésif PP Hybride 48mm x 66M Blanc

REP012S

Description :

Ruban adhésif Polypropylène. Masse adhésive hybride sans solvant. Plus universelle, cette colle s'adapte à tous les supports, à différents types de carton et d'utilisation. Adhésivité immédiate et longue durée. Ce ruban adhésif est recommandé pour les colis légers et lourds jusqu'à 30kgs. Résiste au froid, à l'humidité, aux U.V. et aux changements de températures. Longueur 66 mètres (largeur 48mm).

Caractéristiques :

		Unité	Valeur	Tolérance	Norme
Support	Polypropylène				
Epaisseur support		µm	28.0	27.0 min	AFERA 5006
Masse adhésive	Hybride sans solvant				
Grammage de colle		g/m ²	18.0	17.0 min	
Epaisseur totale		µm	45.0	42.0 min	
Niveau de bruit	Bruyant				
Propriétés en traction					AFERA 5004
Contrainte à la rupture		N/cm	40.0	32 – 48	
Allongement à la rupture		%	140.0	110 - 170	
Adhérence à l'acier		N/cm	2.2	1.8 min	AFERA 5001
Diamètre intérieur		mm	76.2	+/-1.0	
Largeur		mm	48		AFERA 5021
Longueur		m	66		AFERA 5027
Couleur	Blanc				
Nombre de rouleaux par carton			36		
Nombre de cartons par palette			66		
Nombre de rouleaux par palette			2376		

Bon usage et limites de garanties :

Les formulations des masses adhésives sont complexes et sensibles aux conditions environnementales. Les rubans adhésifs doivent être conservés en milieu sec et de préférence entre 15°C et 25°C. La durée de garantie est de 6 mois à compter du jour de livraison pour tous les rubans adhésifs, à l'exception des rubans imprimés "après enduction" pour lesquels la garantie est de 3 mois. Les produits ayant visiblement été stockés dans de mauvaises conditions (rouleaux anormalement gondolés, délaminage entre couches, mandrins déformés par l'humidité) ne pourront donner lieu à remboursement.

Les données techniques ci-dessus sont le résultat d'une moyenne des analyses obtenues et peuvent être modifiées sans préavis. Compte tenu de la diversité des applications, l'utilisateur doit vérifier si le produit convient à l'utilisation souhaitée et il en assume la pleine responsabilité. La présente fiche annule et remplace tout document antérieur relatif à ce produit.